

MELT
WOOD



CATÁLOGO HOT MELT

EQUIPOS DE 4 A 100 L.
RECAMBIOS COMPATIBLES

Pasión y experiencia.



MELTWOOD está compuesta por un equipo de profesionales especializados en el campo de sistemas aplicadores de fluidos fríos y termo-fusibles (Hot Melt) formados en la compañía líder a nivel mundial, y que cuentan con más de 25 años de experiencia.

Constituida en el año 2004, MELTWOOD nace con el objetivo de ofrecer asistencia técnica, recambios y equipos encoladores Hot Melt. En el año 2007, comienza a ofrecer soluciones de integración e ingenierización de aplicaciones a medida en el sector debido a la necesidad creciente en este área.

En el año 2013, MELTWOOD alcanza un acuerdo de exclusividad con la empresa alemana UES para distribuir sus recambios y equipos HotMelt, lo cual permite ofrecer a MELTWOOD productos de alta calidad a precios muy competitivos.

Actualmente MELTWOOD está enfocada en las siguientes áreas:

- Asesoramiento especializado en soluciones HotMelt.
- Asistencia técnica, venta de repuestos y equipamiento HotMelt.
- Ingenierización de soluciones para aplicaciones de adhesivo Hotmelt y fluidos en frío.
- Recuperación y reconstrucción de equipos.

UES AG es una de las primeras compañías en el sector con sistemas de precisión para las aplicaciones con Adhesivo Termofusible (Hotmelt).

En este momento, es uno de los mayores proveedores europeos para la gran diversidad de industrias que necesitan sistemas hotmelt.



Protecnalia BCN INT consume energía 100% renovable.

Proyectos.



APLICADOR DE ALTA PRECISIÓN PARA ESENCIAS ACEITES.

A petición de nuestro cliente y en colaboración con EFD, MELTWOOD ha desarrollado un sistema de aplicación de aditivos líquidos para el aceite de oliva destinado al mercado de Estados Unidos.

Este equipo aplica aditivos saborizantes o nutricionales en cantidades que oscilan entre los 0.5 ml a 6 ml por unidad, pudiendo ser seleccionado hasta en 12 formatos diferentes previamente programados cubriendo todos los ratios en relación a las cadencias de producción solicitadas desde el envase mas pequeño al mayor.

Todos los elementos que permanecen en contacto con los aditivos cumplen la normativa alimentaria europea y americana (FDA).



SISTEMA CHANGE-OVER PARA PRODUCTOS DIFERENTES.

Uno de nuestros principales clientes nos planteó la necesidad de poder utilizar dos productos alternativamente sobre el mismo sustrato, partiendo de un único cabezal de aplicación y 2 equipos fusores, sin poder realizar ningún cambio en la línea de aplicación y evitar al máximo la mezcla de productos.

Desarrollamos un sistema intercambiador con doble zona de calentamiento aisladas entre sí, evitando así el sobrecalentamiento en la zona no utilizada.

El intercambiador puede funcionar con solo un equipo mientras la otra unidad está desactivada durante un tiempo indefinido, manteniendo la cola de la zona no utilizada a una temperatura inferior a los 60°. Ello evita la degradación del adhesivo y en la cámara central no quedan restos del producto anterior al realizar un cambio de cola, con lo que se evita la mezcla.



SISTEMA DE CONTROL ETIQUETADO ENVOLVENTE.

A petición de una de las marcas más prestigiosas de agua mineral, hemos construido el nuevo sistema de control de cola de MELTWOOD para etiquetado de botellas. Este sistema permite la dosificación correcta de adhesivo en función del formato de la etiqueta y la velocidad de línea.

Otro desarrollo implementado con éxito y que ponemos ya a su disposición.



SISTEMA SEMI-AUTOMATICO DE LLENADO DE CARTUCHOS PARA INSECTICIDA.

MELTWOOD en colaboración con EFD-NORDSON ha desarrollado para nuestro cliente DTS el sistema de llenado semi-automático para cartuchos aplicadores de insecticida.

Este sistema de cartuchos de novedad mundial desarrollado por DTS permite la aplicación del producto insecticida en formato gel de alta eficiencia, con unos resultados de efectividad, precisión y limpieza muy superiores a los productos convencionales del mercado, situando a la compañía DTS como referente de vanguardia en su sector.

Con el desarrollo del sistema de llenado semi-automático para DTS, MELTWOOD sigue en la línea de aportar soluciones adaptadas para sus clientes utilizando componentes de gran calidad y tecnología avanzada.

Servicios que nos diferencian.

PROYECTOS Y SOLUCIONES PERSONALIZADAS

Desarrollamos aquella solución particular que necesita y que no existe en el mercado.

Nos gusta nuestro trabajo y eso lo podrá comprobar cuando le ofrezcamos una solución única y personalizada tras analizar su caso.

Nuestro objetivo: mejorar la productividad de nuestros clientes.

MANTENIMIENTO

También proveemos soluciones de mantenimiento para evitar costosos paros de producción.

Consulte disponibilidad de mantenimiento en su provincia.

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Nuestro personal técnico acumula más de 25 años de experiencia lo cual nos permite ofrecer un servicio de asistencia técnica para equipos aplicadores de fluido.

REHABILITACIÓN DE EQUIPOS

Amortice la inversión que realizó al adquirir su sistema Hot Melt más allá de lo que esperaba. Alargamos la vida de sus equipos con resultados increíbles.

Pídanos presupuesto y dele una segunda oportunidad a su equipo.

ASESORAMIENTO DE SOLUCIONES HOT MELT

Nuestro objetivo es mejorar los procesos productivos de nuestros clientes.

Antes de tomar una decisión, consulte con nosotros todas las opciones que tiene a su alcance y aproveche la tecnología más avanzada y eficiente del mercado sin pagar un euro de más por ello.

PerfectMelt XL 14l | 20l | 30l

Para necesidades medianas de cola - For medium glue demands



- Bajo consumo inteligente
- Rueda Monomando de control.
- Panel táctil a color intuitivo.
- Fusión bajo demanda (opcional)
- Hasta 8 conexiones.
- Mantenimiento sencillo.
- Arranque temporizado programable.
- Conexión WLAN (opcional)
- Control via iPad-App (opcional)

- Economical intelligence
- One-Hand-Safety-Wheel Control
- Intuitive colour touch display.
- Melting on Demand (optional)
- Up to 8 hose connections
- Easy maintenance
- Adjustable control of timer.
- WLAN Connection.(Optional)
- Control via iPad- App (Optional)

• Tamaño del depósito - Tank size:	14l /20l /30l
• Máx. conectores mangueras - Max. Hose Connections:	8
• Bomba de engranaje - Gear Pump:	7,3 ccm/U
• Bomba de pistón - Piston Pump:	14:1

PerfectMelt 4l | 8l

Potente y flexible - Powerful and flexible



- Bajo consumo inteligente
- Rueda Monomando de control.
- Panel táctil a color intuitivo.
- Fusión bajo demanda (opcional)
- Hasta 8 conexiones.
- Mantenimiento sencillo.
- Arranque temporizado programable.
- Conexión WLAN (opcional)
- Control via iPad-App (opcional)
- Bomba 14/1 de doble efecto.

- Economical intelligence
- One-Hand-Safety-Wheel Control
- Intuitive colour touch display.
- Melting on Demand (optional)
- Up to 8 hose connections
- Easy maintenance
- Adjustable control of timer.
- WLAN Connection.(Optional)
- Control via iPad- App (Optional)
- Pump ratio 14/1.

• Tamaño del depósito - Tank size:	4 8 l.
• Ratio de fusión por hora - Melting rate per hour:	4 8 l.
• Rango máximo de viscosidad - Viscosity range max.:	20 Pas.
• Rango de temperatura - Temperature range:	50 - 195 °C.
• Tolerancia - Tolerance:	1 °C.
• Peso - Weight:	46 kg.

MaxMelt 50l | 70l | 100l

El más grande - The big one



- Consola de amplio control para operatividad intuitiva.
- Depósitos disponibles de 50, 70 o 100 l.
- Opcionalmente 1 o 2 bombas de engranajes disponibles en varias capacidades.
- Control de motores para A.C. para bomba de engranajes.
- Control de velocidad manual o automático (señal de voltaje de referencia)
- Entradas y salidas digitales para integración con PLC.
- Switch de selección de electrónica para NI 120 o PT 100.
- Selector de canal de apagado individual con pre-selección de formato.
- Función de temporizador semanal.
- Reductor de temperatura manual o automático (función en standby).
- Diseño favorable para el servicio y mantenimiento.
- Depósito de aluminio con revestimiento de PTFE.

- Multilingual, 4-line plain text display
- Large control console for intuitive operability
- Tank volume 50 or 100 l
- Optionally 1 or 2 gear pumps available in various capacity variants
- Gear pump drive with three-phase a.c. motor and frequency converter
- Manual or automatic speed control (master reference voltage)
- Digital inputs/outputs for integration into your PLC
- Electronics switchable for NI 120 or PT 100 sensors (PT 100 UES Standard)
- Single channel shutdown selector with format preselection
- Weekly-timer function
- Manual or automatic lowering of temperature (standby-function)
- Service-/maintenance-friendly housing design
- Cast aluminium tank with PTFE coating

• Tamaño del depósito - Tank size:	50 70 100
• Ratio de fusión por hora - Melting rate per hour:	50 70 100
• Rango máximo de viscosidad - Viscosity range:	max. 100 Pas.
• Rango de temperatura - Temperature range:	50 - 200°C.
• Tolerancia - Tolerance:	1 °C.
• Peso - Weight:	180 210 kg.

Pistolas aplicadoras

Application guns

Multibit



- Materiales de alta calidad de bajo desgaste.
- Tecnología de fabricación de última generación.
- Diseño inteligente modular.
- Aplicación precisa de cola para máxima eficiencia.
- Opcional: sistema de cambio rápido.
- Multiconexión compatible con numerosos sistemas.
- Compatible con otros fabricantes.
- Excelente relación precio-rendimiento.
- Se pueden combinar las especificaciones a petición del cliente.
- Técnica de módulo AOAC.
- Adaptación a la boquilla y sistema individual de control de aire para la configuración del formato.

- High-quality materials with low wear.
- State-of-the-art manufacturing technology.
- Intelligent modular designs.
- Precise glue application for maximum efficiency.
- Optional: quick-exchange system.
- Multi-connection compatible with numerous systems.
- Compatible with other manufacturers.
- Excellent price-performance ratio.
- Specifications can be combined on customer request.
- AOAC module technique.
- Nozzle adaptation and individual air control system for format-setting.

H30X Quickout Mini SP



- Pistola de spray mini con cambio rápido.
- También disponible en IP 65 o en versión Robatech.

- Spray gun with Quickout Mini.
- Also available as IP 65 or Robatech version.

H301 Standard

- Aplicador de cordón para aplicaciones estándar.
- Resistencia integrada y sonda.
- Opción de filtro en el cabezal.
- Dot/bead application for normal applications.
- Integrated heater and sensor.
- Optionally fitted with filter head.



H341 LL AOAC - Air opening/closing



- Especialmente indicado para aplicaciones rápidas.
- Excelente corte sin hilos.
- Alta durabilidad y alta precisión de repetición.
- Opcionalmente disponible en versión IP 65.
- Especially suitable for quick-dot application.
- Brilliant glue hairline tear-off.
- Long service life and high repeat accuracy.
- Optionally available as IP 65 version.

H3000 Rapid 18S - The fastest

- Con tecnología de válvula más rápida y eliminación de hilos mejorada.
- Tecnología para aplicaciones de cordón.
- Aplicación exacta y repetición precisa a partir de 5 ms.
- Con boquilla integrada o con boquilla de rosca.
- Sujeción de pistola para ensamble rápido.
- Las dimensiones más reducidas.



- The fastest valve technology and improved glue hairline tear-off.
- Technology for dot/bead applications.
- Exact and accurately repeated application from 5 ms.
- With integrated needle seat nozzle or with screw-on nozzle.
- Gun holder for rapid assembly.
- Smallest dimensions.

H3000 Rapid 18S - multi module



- La tecnología de válvula más rápida con eliminación de hilos mejorada.
- Tecnología para aplicaciones de cordón.
- A partir de 16 mm. de separación entre módulos.
- Aplicación exacta y repetición precisa a partir de 5 ms.
- Con boquilla integrada o con boquilla de rosca.
- Sujeción de pistola para ensamble rápido.

- The fastest valve technology and improved glue hairline tear-off.
- Technology for dot/bead applications.
- Pitches starting at 16 mm.
- Exact and accurately repeated application from 5 ms.
- With integrated needle seat nozzle or with screw-on nozzle.
- Gun holder for rapid assembly.

H33X LL AOAC - Air opened/closed

- Especialmente indicado para aplicaciones rápidas.
- Excelente corte sin hilos.
- Opcionalmente disponible en versión IP 65.
- GL = control de aire estándar.
- EL = aire individual (opcional).
- Distancia mínima entre módulos 22 mm.



- Especially suitable for quick-dot application.
- Brilliant glue hairline tear-off.
- Optionally available as IP 65 version.
- GL = common control air (standard).
- EL = individual air (optional).
- Pitches starting at 22 mm.

H30X SP



- Pistola de spray estándar (incl. set latiguillo eléctrico).
- Incluye calentador de aire integrado y todas las conexiones.
- Sistema de control individual de aire para el módulo.
- Ancho a partir de 22 mm.
- Incluye válvula de liberación de presión y manómetro.
- Opcional: con resistencia de calentamiento de aire, con control independiente (requiere de un canal libre en el depósito).

- Standard spray gun incl. electrical cord set.
- Including integrated air heater and all connections.
- Individual air control system for the module.
- Pitch starting at 22 mm.
- Including pressure relief valve and nanometer.
- Optional: with actively heated air heater, separately controllable (free channel required on tank device).



H300 Multifit Standard

- Preferentemente para tareas de encolado estándar.
- Para velocidades normales.

*• Eminently suitable for standard gluing tasks.
• For normal application speeds.*



H340 Multifit LL

- Alta precisión de repetición para lapsos de tiempo muy cortos.
- Desarrollado para encolado de air opening/air closing.

*• High repeat accuracy with very short activation times.
• Developed for air opening/air closing glue application.*



H340 Multifit LL NA - Módulo de precisión - Needle seat module

- Módulo de asiento de aguja con reducción óptima de obstrucciones de la boquilla.
- Repetición de alta precisión con intervalos de activación muy cortos.

*• Needle seat module with optimal reduction of obstructions of the nozzle.
• High repeat accuracy with very short activation times.*



H3000 Multifit LL NA - Módulo de precisión - Needle seat module

- Para las aplicaciones más rápidas y las dimensiones más pequeñas.
- Para aplicación rápida intermitente con pequeños porcentajes de flujo de cola.
- Módulo de asiento de aguja con reducción óptima de obstrucciones de la boquilla.
- Asiento de boquilla sin residuos capilares previene del consecuente goteo.

*• For fastest applications and smallest dimensions.
• For fast intermittent application with small glue flow rates.
• Needle seat module with optimal reduction of obstructions of the nozzle.
• Nozzle seat without residual capillaries prevents subsequent dripping.*



H3000 Multifit S LL

- Para las aplicaciones más rápidas y las dimensiones más pequeñas.
- Para aplicación rápida intermitente con pequeños porcentajes de flujo de cola.
- Desarrollado para aplicaciones de cola de air opening/air closing.
- Repetición de alta precisión con intervalos de activación muy cortos.

*• For fastest applications and smallest dimensions.
• For fast intermittent application with small glue flow rates.
• Developed for air opening/air closing glue application.
• High repeat accuracy with very short activation times.*

Boquillas Nozzles

Boquillas de un orificio con protección antigolpes

- El revestimiento de protección protege punta de la boquilla de la abrasión causada por el cartón o el sustrato.
- Robusta y resistente a golpes.
- Mejor precisión de disparo, mejora de la eliminación de hilos y buen conductor del calor.
- El revestimiento de protección con apertura de drenaje, también para aplicaciones más avanzadas.
- Tamaño y número de pedido fácilmente legible a la hora de solicitar un nuevo pedido.

- Protective shroud protects the nozzle tip from abrasion caused by cardboard or substrate.
- Robust and shock-resistant.
- Best point shot, improved glue hairline tear-off and good heat conduction.
- Protective shroud with drain-off opening, also for overhead applications.
- Size and order number easily legible for reordering.



Boquilla de precisión de aleación de cobre

- Aplicación precisa de cordón intermitente.
- Boquilla de aleación de cobre con núcleo de acero inoxidable encastado.
- Aplicación uniforme desde el primero al último disparo.
- Aplicación exacta y repetición de alta precisión incluso para las dosis más pequeñas.
- Mejor conducción del calor y alta velocidad de flujo de material.
- Conducto capilar robusto.
- Bajo desgaste.

- For exact, intermittent dot/bead applications.
- Brass nozzle with pressed-in stainless steel core.
- Uniform application from the first to the last blast.
- Exact application and high repeat accuracy even for smallest dosing quantities.
- Best heat conduction and high material flow velocity.
- Robust capillary tube.
- Low wear.



Boquillas de ángulo de 90° de un orificio

- Aplicación de cola en ángulo de 90° para el módulo de aplicación.
- Ideal para zonas de trabajo con espacio limitado y pequeñas líneas de producción.
- Para todo tipo de módulos.
- Por favor, pregúntenos por nuestro amplio portfolio de boquillas.

- Glue application in 90° angle to application module.
- Ideal for working areas with limited space and small construction sizes.
- For all types of modules.
- Please ask us about our wide range of products.



Boquillas de espirolado de aleación de cobre

- Boquilla de spray controlado de una pieza.
- Cuerpo de boquilla fabricado completamente en aleación de cobre.
- 12 orificios de aire de spray dispuestos en círculo.
- Aplicación giratoria de spray prácticamente invisible.
- Diámetro del orificio de 0.3 a 1.0 mm.

- One-piece spin spray nozzle.
- Nozzle body manufactured entirely from brass.
- 12 spray air orifices arranged in a circle.
- Virtually invisible spin spray application.
- Orifice diameter 0.3 to 1.0 mm



Boquillas de espirolado para H300 SP módulo de rosca

- Fabricado completamente en aleación de cobre.
- Opcionalmente spray de 7 o 12 orificios.
- 12-orificios a 90°, 7-orificios a 60° de ángulo.

- Manufactured entirely from brass.
- Optionally with 7 or 12 spray air orifices.
- 12-orifice with 90°, 7-orifice with 60° angle.



Tapon de espray.
Spraying cap.



NUEVO diseño dos-piezas
NEW two-piece design



Boquilla de rosca
Screw-in nozzle



Mangueras

Hoses

Mangueras estándar, manuales, mini

- Diseño Standard.
 - Aislamiento altamente sellado.
 - Revestimiento de acero, núcleo PTFE – bajo riesgo de retorcedura.
 - Disponible en medidas de 0.6 a 9.1 metros.
 - Robusta, resistente a golpes y protegida contra corrosión.
 - Fabricación especial disponible a petición del cliente.
- *Highflex design UES Standard.*
 - *Highly sealing insulation.*
 - *Steel-coated PTFE glue core – low risk of kinking.*
 - *Available in lengths from 0.6 to 9.1 metres.*
 - *Robust, shock-resistant and corrosion-protected.*
 - *Special manufacturing available on customer request.*



Pistolas Manuales

Hand guns

HP 07 PR La pistola de mano multifunción

- Para aplicaciones de cordón con asiento para boquillas de rosca.
 - O con asiento de aguja para dosificación precisa o colas reactivas.
 - Señal de control eléctrico p.ej. para control del encendido y apagado.
 - No es necesaria una manguera especial. Se pueden usar mangueras UES estándar o mini.
 - Opcional: disponible con H300 (versión neumática) y conjuntamente con un temporizador para precisión en la repetición.
- *For dot/bead applications with nozzle seat for screw-on nozzles*
 - *Or with needle seat for fine dosing or reactive glues*
 - *Electrical release signal e.g. for start/stop control*
 - *No expensive special hose necessary, UES standard or mini can be used*
 - *Optional: available with H300 (pneumatic version) and together with a timer for repeat accuracy*



HP 07 SP La pistola de mano precisa

- Para aplicaciones de espray controlado.
 - Válvula de dosificado para dosificación precisa.
 - La capacidad y dirección de dosificado pueden ser reguladas usando boquillas externas roscadas.
 - Señal de control eléctrico p.ej. para control del encendido y apagado.
 - No es necesaria una manguera especial. Se pueden usar mangueras UES estándar o mini, o una manguera de pistola manual con tubo de aire integrado y cable de control.
- *For spin spray applications*
 - *Dosing valve for fine dosing*
 - *Dosing capacity and dosing direction can be regulated using external screw-on nozzle*
 - *Electrical release signal e.g. for start/stop control*
 - *No expensive special hose necessary, UES standard or mini can be used, or hand gun hose with integrated spray air tube and control cable*



Válvulas Solenoides

Solenoid Valves

Válvulas solenoides de 3/2 vías

- AOSC estándar para pistolas con módulos AOSC.
- *AOSC standard for application guns/AOSC modules.*



Válvulas solenoides de 5/2 vías

- Para pistolas/H 34X con módulos AOAC.
- *For application guns/H 34X AOAC module.*



Válvulas solenoides Rapid de 5/2 vías

- Para pistolas de aplicación rápida, pistolas de cambio rápido/"Rapid" AOAC.
- *For rapid application guns, fast-switching guns/"Rapid" AOAC.*



Lista de Precios

SISTEMAS / Systems

Compact2				
4l	Mangueras <i>Hoses</i>	Rerencia <i>Item.nº</i>	Depósito <i>Tank Volume</i>	% de melt <i>Melt-rate</i>
	2	111042	ca. 4l	4 l/h
	4	111044	ca. 4l	4 l/h
	6	111046	ca. 4l	4 l/h
	7	111047	ca. 4l	4 l/h
Compact2				
8l	Mangueras <i>Hoses</i>	Rerencia <i>Item.nº</i>	Depósito <i>Tank Volume</i>	% de melt <i>Melt-rate</i>
	2	111082	ca. 8l	8 l/h
	4	111084	ca. 8l	8 l/h
	6	111086	ca. 8l	8 l/h
	7	111087	ca. 8l	8 l/h
PluraMelt				
12l/18l/25l	Mangueras <i>Hoses</i>	Rerencia <i>Item.nº</i>	Depósito <i>Tank Volume</i>	% de melt <i>Melt-rate</i>
Piston Pump	2	01210X	ca. 12l	12 l/h
Piston Pump	2	018102	ca. 18l	20 l/h
Gear Pump	2	018002	ca. 18l	20 l/h
7,33cc/rev	4	018004	ca. 18l	20 l/h
	4	025000	ca. 25l	20 l/h
Compact SE				
4l	Mangueras <i>Hoses</i>	Rerencia <i>Item.nº</i>	Depósito <i>Tank Volume</i>	% de melt <i>Melt-rate</i>
	4	109024	ca. 4l	4 l/h
Indicador de nivel bajo low-level indicator		103380		
Compact SE				
8l	Mangueras <i>Hoses</i>	Rerencia <i>Item.nº</i>	Depósito <i>Tank Volume</i>	% de melt <i>Melt-rate</i>
	4	109028	ca. 4l	4 l/h
Indicador de nivel bajo low-level indicator		103380		
Maxmelt				
	Mangueras <i>Hoses</i>	Rerencia <i>Item.nº</i>	Depósito <i>Tank Volume</i>	% de melt <i>Melt-rate</i>
Posib. 2 bombas	2	001016	50l	40 l/h
Posib. 2 bombas	4	NUEVO	100l	40 l/h
PowerFill				
Aliment. Aut.	Rerencia <i>Item.nº</i>	Desnivel Max. <i>Feed Performance</i>	Consumo de aire comprimido a 8 bar <i>Compressed air consumption at 8 bar</i>	
	135117	3 m vert	360 l/min	

Para más configuraciones de Maxmelt y Pluramelt, consultar precios.

Mangueras y pistolas manuales / Hoses and hand guns

Mangueras Estándar			
Standard hoses	Rerencia <i>Item.nº</i>	Ref. Nordson* <i>Ref. Nordson*</i>	Longitud m <i>Length m</i>
	MW274790	274790	0,6
	MW274791	274791	1,2
	MW274792	274792	1,8
	MW274793	274793	2,4
	MW274794	274794	3,0
	MW274795	274795	3,6
	MW274796	274796	4,8
	MW274797	274797	7,2
Mangueras water Whash			
Water Whash hoses	Rerencia <i>Item.nº</i>	Ref. Nordson* <i>Ref. Nordson*</i>	Longitud m <i>Length m</i>
	MW276740	276740	1,2
	MW276741	276741	1,8
	MW276742	276742	2,4
	MW276743	276743	3,0
	MW143300	143300	3,6
Mangueras Mini (31mm Diám. Ext.)			
Mini hoses	Rerencia <i>Item.nº</i>	Ref. Nordson* <i>Ref. Nordson*</i>	Longitud m <i>Length m</i>
	MW100953		1,2
	MW100955		1,8
	MW100959		2,4
	MW100961		3,6
Mangueras para pistola manual			
Hand gun hoses	Rerencia <i>Item.nº</i>	Ref. Nordson* <i>Ref. Nordson*</i>	Longitud m <i>Length m</i>
9/16-18 UNF	MW274798	274798	2,4
Hand hose for AD31	MW115833	115833	3,0
(*Nordson)	MW274799	274799	4,8
	MW101354	101354	7,2
Pistola manual Cordón			
Bead Hand gun	Rerencia <i>Item.nº</i>	Ref. Nordson* <i>Ref. Nordson*</i>	
	MW000173	306957*	
*Sin contacto eléctrico	MW306957	306957	
Pistola manual Spray			
	Rerencia <i>Item.nº</i>	Ref. Nordson* <i>Ref. Nordson*</i>	
	MW000182		
Kit manguera-pistola manual			
Hand gun-hose kit	Rerencia <i>Item.nº</i>	Ref. Nordson* <i>Ref. Nordson*</i>	Longitud m <i>Length m</i>
Manguera-pistola-boquilla 1mm	MW1030225	1030225	2,4
Hose,gun,nozzle 1mm	MW1030226	1030226	3,6

MÓDULOS / Modules

H3000 Multifit S LL		
Equiv. MiniBlue	Rerencia <i>Item.nº</i>	Ref. Nordson* <i>Ref. Nordson*</i>
	MW1095703	1095703
H300 SP		
Equiv. CF	Rerencia <i>Item.nº</i>	Ref. Nordson* <i>Ref. Nordson*</i>
standard	102219	144906
Screw-in	102201	-
Micro Ajust.	101032	-
H400 P/R		
equiv. H20	Rerencia <i>Item.nº</i>	Ref. Nordson* <i>Ref. Nordson*</i>
	MW153011	153011

MÓDULOS / Modules

H300 Multifit		
AOAC	Rerencia <i>Item.nº</i>	Ref. Nordson* <i>Ref. Nordson*</i>
	MW1048115	1048115
	MW1052925	1052925
H340 Multifit LL		
AOAC	Rerencia <i>Item.nº</i>	Ref. Nordson* <i>Ref. Nordson*</i>
	MW1052927	1052927
H340 Multifit LL NA		
AOAC	Rerencia <i>Item.nº</i>	Ref. Nordson* <i>Ref. Nordson*</i>
	MW1051741	0,30/0,012
	MW1051742	0,40/0,016
H3000 Multifit LL NA		
Equiv. MiniBlue	Rerencia <i>Item.nº</i>	Ref. Nordson* <i>Ref. Nordson*</i>
RC	MW1099969	1099969
	MW1099970	1099970
	MW1099971	1099971

Electroválvulas / Solenoid Valves

Electroválvulas		
Solenoid Valves	Rerencia <i>Item.nº</i>	Ref. Nordson* <i>Ref. Nordson*</i>
3/2		
8,5 W 1/8	MW1069207	771103
5,4 W 1/8	MW1069207	1069207
5,4 W 1/4 Fast	MW1053894	1055481
Electroválvulas		
Solenoid Valves	Rerencia <i>Item.nº</i>	Ref. Nordson* <i>Ref. Nordson*</i>
5/2		
24VDC-1/4	MW1053894	1053894
Electroválvulas		
Solenoid Valves	Rerencia <i>Item.nº</i>	Ref. Nordson* <i>Ref. Nordson*</i>
5/2 Rapid		
6,5 W	MW100211	-

Lista de Precios

PISTOLAS APLICADORAS / APPLICATION GUNS		
H301 AOSC	Rerencia Item.nº	Ref. Nordson Ref. Nordson
H301 22	MW103953	-
H301 44	MW274596	8503686
H301 Quickout Mini (QM)		
AOSC	Rerencia Item.nº	Ref. Nordson Ref. Nordson
H301 QM22	MW8503686	-
H301 QM44	MW102567	8503686
H341 AOAC	Rerencia Item.nº	Ref. Nordson Ref. Nordson
H341 40 LL	MW326540	8505768
Rapid		
Single Module	Rerencia Item.nº	Ref. Nordson Ref. Nordson
Equiv MiniBlue series	Item.nº	Ref. Nordson
Rapid 18 NA 0,30 mm / 0,012	105727	-
Rapid 22 NA 0,30 mm / 0,012	105722	-
H30X Multi-módulo		
AOSC	Rerencia Item.nº	Ref. Nordson Ref. Nordson
H302 44	MW8504849	8504849
H304 112	MW8504840	8504840
H304 88 TLP	MW1051935	1051935
Quickout Mini		
H30X QM	Rerencia Item.nº	Ref. Nordson Ref. Nordson
H302 QM44	MW100079	8504849
H302 QM44 EL (Aire indep./Single	MW103708	-
H34X Multi-módulo		
AOAC	Rerencia Item.nº	Ref. Nordson Ref. Nordson
H342 66	MW8505266	8505266
H342 66 EL(Aire indep./Single Air)	MW105715	-
H30X BS		
	Rerencia Item.nº	Ref. Nordson Ref. Nordson
H301 50 BS	105768	-
H303 116 BS	104791	-
H304 160 BS	106023	-
H30X SP SPRAY		
Spray	Rerencia Item.nº	Ref. Nordson Ref. Nordson
H301 44 SP	MW100991	100991
H301 44 SP Luft hinten	MW100995	100995
H30X Quickout Mini SP Spray		
Spray	Rerencia Item.nº	Ref. Nordson Ref. Nordson
H301 QM 22 SP	MW100831	-
H400		
	Rerencia Item.nº	Ref. Nordson Ref. Nordson
H401 44	MW274702	274702
H300 Multicordón		
Format nozzle strips	Rerencia Item.nº	Ref. Nordson Ref. Nordson
H304-90 MultiBead EL	MW105657	-
H300 Multicordón para boquillas de rosca		
Format screw-in nozzles	Rerencia Item.nº	Ref. Nordson Ref. Nordson
H304-144 MultiBead	MW109314	-
EL 16 x Einschraubd. 1,0 mm		

Boquillas pistolas automáticas / Automatic gun Nozzles		
Boquillas rectas cordón Dot/bead nozzles	Φ mm Φ mm	Rerencia Item.nº
Boquillas cortas / short nozzles	0,30/0,012"	MW322012
	0,35/0,014"	MW322014
	0,40/0,016"	MW322016
	0,45/0,018"	MW322018
	0,50/0,020"	MW322020
Boquillas largas / Long nozzles	0,60/0,024"	MW322024
	0,40/0,016"	MW322416
	0,45/0,018"	MW322418
	0,50/0,020"	MW322420
	0,60/0,024"	MW322424
Boquillas 90º 90 Degrees Nozzles	Φ mm Φ mm	Rerencia Item.nº
1 orificio / single orifice	0,30/0,012"	MW1011012
	0,40/0,016"	MW1011016
	0,45/0,018"	MW1011018
	0,50/0,020"	MW1011020
2 orificios 15º/ two orifices 15º D	0,50/0,020"	MW1015820
	0,60/0,024"	MW1015824
Boquilla spray unibody Unibody Spray nozzle	Φ mm/ángulo Φ mm/angle	Rerencia Item.nº
Alta Frecuencia / high frequency	0,40/0,016"	MW1053961
	0,45/0,018"	MW1054730
	0,50/0,020"	MW1049565
	0,60/0,024"	MW1053962
Boquilla cola spray screw-in. Matching screw-in nozzles wrench size 5,50 mm	Φ mm Φ mm	Rerencia Item.nº
	0,30/0,012"	MW130560
	0,35/0,014"	MW130561
	0,40/0,016"	MW130562
	0,45/0,018"	MW130563
Boquilla aire spray	-	MW103568
Boquillas cordón pistola manual Dot/bead hand gun nozzles	Φ mm Φ mm	Rerencia Item.nº
	1,00	MW274968
	1,50	MW274969
	2,00	MW274970

También disponemos de piezas compatibles para **Robatech** e **ITW Dynatech**

Esta lista de precios es una pequeña muestra de nuestro catálogo de productos. Si no encontraste lo que necesitas, llámanos y consulta disponibilidad.

Teléfonos pedidos: 93.150.3188
93.179.0669

Fax pedidos: 93.712.2446

Email: pedidos@meltwood.com

Contacta con nosotros para conocer nuestras ofertas por volumen.



Contacto
93.179.06.69
93.150.31.88

Oficinas:
Marqués de Monistrol 15 - 17 local
08970 SANT JOAN DESPÍ - BARCELONA

info@meltwood.com
www.meltwood.com

